

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SON TINH **Độc lập – Tự do – Tự do**

Số: 152/UBND

Sơn Tinh, ngày 09 tháng 05 năm 2025

V/v báo cáo công
tác quản lý, khai thác
cầu treo dân sinh trên
địa bàn xã.


Kính gửi: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện

Thực hiện Công văn số 113/KTHT&ĐT ngày 08/5/2025 của Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị Sơn Tây về việc Báo cáo công tác quản lý, khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn xã. UBND xã Sơn Tinh báo cáo công tác quản lý, khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn xã cụ thể có phụ lục kèm.

UBND xã Sơn Tinh Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Duy Huệ

Mẫu thống kê, báo cáo cầu treo dân sinh trên địa bàn xã Sơn Bua

(Kèm theo Công văn số 152 /UBND ngày 09 tháng 05 năm 2025 của UBND xã Sơn Tinh



STT	Tên cầu	Tên sông suối, kênh rạch vượt qua	Địa danh xã huyện	Lý trình cầu	Chiều dài cầu (m)	Chiều rộng cầu	Mô tả kết cấu nhịp	Tải trọng thiết kế	Năm xây dựng	Thông tin bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ gần nhất
1	Công trình cầu treo Thôn Bà He	Suối Xà Ruông	xã Sơn Tinh	Đường Thôn	34	1,5	- Hệ bản mặt cầu bằng thép hình + thép tấm có gân, -Dây cáp chủ: Mỗi bên 1Φ32:R-kéo đứt =108 tấn, tiêu chuẩn JISG 3525 của Nhật (hoặc tương đương), vệ sinh tra dầu mỡ. -Dây treo bằng thép Φ14 vệ sinh sơn chống rỉ - Dầm ngang bằng thép C180x70 vệ sinh sơn chống rỉ. -Dầm dọc bằng thép C120x60x4 thay mới 2 thnah, còn 2 thanh vệ sinh sơn lại. -Mặt cầu bằng thép La hàn cách khoảng 30mm, quy cách: (1700x1500x30)mm. -Trên mặt cầu thả tấm thép đập có gân quy cách: (4x1500x400)mm. -Cột lan can bằng thép góc L75x75x8, vệ sinh sơn chống rỉ. -Tay vịn bằng thép Φ14 vệ sinh sơn chống rỉ, kết hợp thay mới.	Tải trọng thiết kế: Xe thô sơ + tải trọng người đi bộ:100kg/m 2. -Tải trọng xe thô sơ: 0.8T/trục và không được lớn hơn 3 xe qua cầu 1 lần	2005	Duy tu sửa chữa năm 2023

2	Công trình cầu treo Thôn Nước Kia	Suối Xà Ru	xã Sơn Tĩnh	Đường Thôn	34	1,5	- Hệ bần mặt cầu bằng thép hình + thép tấm có gân, - Dây cáp chủ: Mỗi bên 1 Φ32.R-kéo đứt=108 tấn, tiêu chuẩn JISG 3525 của Nhật (hoặc tương đương), vệ sinh tra dầu mỡ. - Dây treo bằng thép Φ14 vệ sinh sơn chống rỉ - Dầm ngang bằng thép vệ sinh sơn chống rỉ. - Dầm dọc bằng thép thay mới 2 thanh, còn 2 thanh vệ sinh sơn lại.	100kg/m ²	2015	2015
---	---	------------	-------------------	------------	----	-----	---	----------------------	------	------